



## SWI924TS

Multiswitch cascadable 9 entrées avec dip switch pour sélectionner le gain TV actif ou passif.

RÉFÉRENCE	SWI924TS	
Code	287363	
Entrées	8 SAT, 1 TV	
Dérivations	24	
<b>SAT</b>		
Bande passante	MHz	950-2300
Gain avec pente positive	dB	5
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	100
Perte de passage	dB	-1.5/-6
Isolation SAT-SAT	dB	>30
<b>TV</b>		
Bande passante	MHz	Passivo: 5-862 Actif: 47-865
Gain actif	dB	-5
Gain passif	dB	-25
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	Actif: 95
Perte de passage	dB	-3/-4.5
<b>Voie de retour</b>		
Bande passante	MHz	TV passif: 5-65

## Consommation

Consommation dérivation	mA	50
Consommation	mA, V	TV actif: 160, 13 TV passif entièrement alimenté par le décodeur
Consommation maximum LNB	mA	TV passif: 1500 TV actif: 1340

## Caractéristiques générales

Dimensions	mm	230x190x40
Température de fonctionnement	°C	-0.181818