



SCD2-4216LTP

Multiswitch cascadable SCD2 (dCSS), 4 entrées avec CAG et 2 ou 4 dérivées de 16 fréquences chacune, entièrement alimentées par décodeur.

RÉFÉRENCE		SCD2-4216LTP
Code		271175
Entrées		4 SAT
Dérivations		2 pour desservir jusqu'à 2 utilisateurs Legacy, 8 utilisateurs SCR ou 32 utilisateurs SCD2 (dCSS)
SAT		
Bande passante	MHz	950-2150
Contrôle autoamtique du gain	dB μ V	60-95
Niveau maximum de sortie (mux)	dB μ V	Legacy: 78, SCR/SCD2 (dCSS): 85
Perte de passage	dB	-1
Isolation SAT-SAT	dB	>30
TV		
Dérivation		
Bande passante SAT	MHz	950-2150
Fréquences SCR et SCD2	MHz	1210, 1420, 1680, 2040 conforme au standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 conforme au standard EN50607)

Consommation

Consommation dérivation mA@13V 350

Consommation mA@13V PSU sur DC-IN ou VL: 330; HL, VH ou HH pass

Tension d'alimentation V 43739

Caractéristiques générales

Dimensions mm 90x105x22

Température de fonctionnement °C -0.181818