



KMTW

Modulatori A/V vestigiali, adatti a distribuire canali adiacenti, con uscita full-band da 47 a 862 MHz, banda S inclusa.

Disponibile nelle 3 versioni con modulatore PAL B/G mono, PAL B/G stereo e mono multi-standard.

CODICE	270633
Numero ingressi	n° 2
Input video	
Impedenza	Ohm 75
Livello (adj)	Vpp 1 (0.7-1.2)
Impedenza	Ohm 10
Livello (adj)	Vpp 0.5 (0.5-2.5)
Standard	PAL B/G mono
Frequenza portante audio	
B/G mono	MHz 5.5
Rapporto portanti audio/video	
B/G mono	dB 14
Modulazione per 1KHz, 0.5Vms su ingresso audio	
B/G	KHz 49
Profondità di modulazione per 1Vpp su ingresso video	
D/K, I, B/G	% 80%
RF Segnale in uscita	
Frequenza	MHz 47-862

Canali	S2-E69
Programmazione	Mhz 250
Standard di trasmissione	B/G Europa, L Francia, B Australia
Canali creati	2
Massimo Livello output	dB μ V 90
Regolazione livello	dB 0-15
Perdita di inserzione	dB <1.5
Reiezione alle spurie	dB <-57
C/N in canale	dB >57
S/N canale	dB \geq 56
Caratteristiche generali	
Modalità di programmazione	TPE (non incluso)
Consumo	W 400
Connettori	2 connettori F (uscita + ingresso mix)
Temperatura di funzionamento	C° -10 ÷ +55
Dimensioni	mm 120 x 97 x 43