

DE1-18



Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 18dB e connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

PERDITA DI PASSAGGIO (DB)

RC 5-40 MHz	dB	0,8
TV 47-862 MHz	dB	0,7
SAT 950-1750 MHz	dB	0,9
SAT 1750-2150 MHz	dB	1
SAT 2150-2400 MHz	dB	1,3

Perdita di derivazione (dB)

RC 5-40 MHz	dB	18,5
TV 47-862 MHz	dB	18,5
SAT 950-1750 MHz	dB	18,5
SAT 1750-2150 MHz	dB	18,5
SAT 2150-2400 MHz	dB	18,5

Isolamento uscite (dB)

RC 5-40 MHz	dB	45
TV 47-862 MHz	dB	34
SAT 950-1750 MHz	dB	31
SAT 1750-2150 MHz	dB	27
SAT 2150-2400 MHz	dB	22

