

## DE1-22



**Derivatore verticale a 1 via** con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

#### PERDITA DI PASSAGGIO (DB)

RC 5-40 MHz	dB	0,6
TV 47-862 MHz	dB	0,5
SAT 950-1750 MHz	dB	0,8
SAT 1750-2150 MHz	dB	1
SAT 2150-2400 MHz	dB	1,7

#### Perdita di derivazione (dB)

RC 5-40 MHz	dB	22
TV 47-862 MHz	dB	22
SAT 950-1750 MHz	dB	22
SAT 1750-2150 MHz	dB	22
SAT 2150-2400 MHz	dB	22

#### Isolamento uscite (dB)

RC 5-40 MHz	dB	50
TV 47-862 MHz	dB	36
SAT 950-1750 MHz	dB	33
SAT 1750-2150 MHz	dB	31
SAT 2150-2400 MHz	dB	27

