



AMP9564

Centralino con 2 ingressi (RC+FM+VHF+UHF, SAT)

autoalimentata da interno con guadagno 37-43dB e livello di uscita fino a **120dB μ V** in banda SAT, regolazione del guadagno (15dB) e bassa figura di rumore.

- L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita lo rendono ideale per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni.
- **Dotato di telaio in metallo completamente schermato** con connettori F.
- Regolazioni poste all'interno, sotto il coperchio, per **evitare manomissioni** da terzi.
- **Alimentatore switching ad alto rendimento e bassi consumi.**
- Morsetto per il collegamento della messa a terra dell'impianto TV.

CODICE		223371
Ingressi	n°	2
Bande di ingresso		RC+FM +VHF+UHF, SAT
VHF	Frequenza Hz	47 - 230
UHF	Frequenza Hz	470 - 790
SAT	Frequenza Hz	950 - 2150
Uscite	n°	1
FM	Figura di rumore dB	-, 7
Uscita test	dB	>18
Impedenza	Ohm	75
Connettore		F femmina
Piattezza	dB	\pm 2

Tensione di alimentazione	Vac,Hz	220-240, 50-60
Classe di isolamento		II
Consumo	W	9
Temperatura di funzionamento	C°	-10 a +55
Dimensioni	mm	145 x 70 x 130
Peso	Kg	2.2
Peso netto	Kg	2.1