



AMP9763AU

Centrale con 1 ingresso (RC+VHF+UHF+SAT) autoalimentata da interno con guadagno 45dB e livello di uscita fino a **127dB μ V in banda UHF**, regolazione del guadagno e della pendenza (20dB) separate sulle bande TV e SAT e bassa figura di rumore. **Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.**

- **Ponticello di selezione del canale di ritorno attivo o passivo.**
- L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita lo rendono ideale per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni.
- **Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free)** grazie al telaio in **ZAMA pressofusa** con connettori F e coperchio metallico con **viti imperdibili** che copre la sezione di amplificazione.
- Regolazioni poste all'interno, sotto il coperchio, per **evitare manomissioni** da terzi.
- Presa di test -30dB disponibile su tutti i modelli.
- **Alimentatore switching ad alto rendimento e bassi consumi.**
- Morsetto per il collegamento della messa a terra dell'impianto TV.

CODICE		235057
Ingressi	n°	1
Bande di ingresso		RC + VHF + UHF (694MHz) + SAT
VHF	Frequenza Hz	47 - 230
UHF	Frequenza Hz	470 - 790

SAT	Frequenza Hz	950 - 2400
Uscite	n°	1
FM	Figura di rumore dB	8, 8, 10
Uscita test	dB	- 28
Impedenza	Ohm	75
Connettore		F femmina
Piattezza	dB	± 2
Tensione di alimentazione	Vac,Hz	220-240, 50-60
Classe di isolamento		II
Consumo	W	16
Temperatura di funzionamento	C°	-10 a +55
Dimensioni	mm	194 x 143 x 53
Peso	Kg	2.2
Peso netto	Kg	2.1