

DATA XPON - 14U - G-XG-XGS

GPON



Chassis ad alta densità, scalabile per supportare ampiamente crescite future.

Il dispositivo completamente modulare supporta l'accesso GPON, XG-PON e XGS-PON.

Nei suoi 14 slot è possibile alloggiare schede PON, 2 schede di management e 2 schede di uplink 10G, 40G e 100G.

Caratteristiche tecniche

- massima scalabilità
- alta densità
- 14 slot per schede GPON, XGS-PON, GPON+XGS-PON (Combo)
- 2 slot di management
- 2 slot di uplink fino a 100G
- doppia alimentazioni

DATA XPON - 14U - G-XG-XGS		
Porte UPLINK		Supporta SFP+ 10G, QSFP+ 40G e QSFP28 100G
Porte di management		1x 10/100 Base-T (outband management port), 1x RJ45 (console management)
Sezione ottica		
Porte PON		fino a 224 porte PON
Management		
Opzione gestione		<ul style="list-style-type: none"> • Controllo sul gruppo ventilazione • Gestione degli allarmi
Caratteristiche principali		
Consumo	W	92
Temperatura lavoro	°C	Da -40 a +55
Temperatura stoccaggio	°C	Da -40 a +65
Umidità relativa	%	da 5 a 85 (senza condensa)
Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Dimensioni prodotto	mm	622 x 441 x 280