

ONTG-4G-S

GPON

**Especificaciones técnicas**

- Compatibilidad con xPON
- Compatible con VLAN y multidifusión con snooping IGMP
- Seguridad de red: aprendizaje de direcciones MAC
- O&M inteligente: WebUI / SNMP
- Cifrado y descifrado AES
- Sin ventiladores y sin ruido
- Cumple con las directivas EN 55035:2017 y EN 62368-1:2014+A11:2017, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Sezione ottica		
Tipo de conector de fibra		SC/UPC monomodo
Puertas PON		1x interfaz óptica GPON
Sensibilidad del receptor óptico		Hasta -28 (@1490nm)
Velocidad máxima		1.25Gbps (Uplink) / 2.5Gbps (Downlink)
Saturación óptica	dBm	-8
Sezione Ethernet		
Salida LAN		<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 10/100/1000M (negociación automática Full/Half dúplex) • Compatible con los estándares ITU-T G.984 y 802.3ah
Caratteristiche principali		
Tensión de alimentación	V	12
Consumo	W	≤ 5
Temperatura de trabajo	°C	De -30 a +65
Temperatura de almacenamiento	°C	De -20 a +65
Humedad relativa	%	De 5 a 90 (sin condensación)
Tipo de alimentación		External power supply (12V DC) included

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Dimensiones del embalaje	mm	225 x 170 x 55
Dimensiones del producto	mm	150 x 115 x 30
Peso bruto	kg	0.970
Peso	kg	0.480