

## RKS7U500

### Rack SLIM

---

Rack da parete di tipo SLIM, pensato per accogliere i dispositivi attivi e passivi di impianti verticali e orizzontali. Struttura solida che garantisce 50Kg di carico statico e la giusta flessibilità installativa.

#### Caratteristiche

1. Dotato di 3U regolabili + 4U fisse da 19"
2. Installazione a muro verticale e orizzontale, grazie al braccio meccanico che mantiene in apertura lo sportello
3. Sportello in vetro ispezionabile, utile a una veloce prima verifica visiva dello stato dell'impianto
4. Ingressi pre-tranciati per una migliore orientabilità di fissaggio
5. Compatto e leggero

#### Soluzione

La sua versatilità lo rende protagonista in molteplici contesti come:

1. **Riser Box:** Box tecnico di piano dove le diramazioni vengono organizzate e gli apparati attivi protetti. Così come può essere utilizzato come box tecnico per la manutenzione della rete o per accesso spot da parte dell'operatore.
2. **Drop-Box:** Utilizzabile per l'organizzazione dei segnali dal tetto e la distribuzione successiva all'appartamento.
3. **ROE:** Adatto per accogliere tutti quei servizi aggiuntivi che si desidera integrare negli impianti FTTH (Videocitofonia, TVCC ecc)



#### Caratteristiche tecniche

---

- Struttura in **acciaio**
- 3U **regolabili**+4U fisse
- Porta frontale ispezionabile **Shadow**
- Predisposto per il **doppio fissaggio** di ventole di areazione
- Predisposto di 3 lati pre-tranciati per il passaggio dei cavi (superiore, retro e inferiore)
- Viti e dadi a gabbia in dotazione

| Caratteristiche generali |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Unità                    |    | 7   |
| Dimensioni prodotto      | mm | 500x480x165   |
| Peso netto               | kg | 7   |
| Capacità di carico       | kg | 50  |
| Struttura base e tetto   |    |   |
| Materiale                |    | Lamiera di acciaio  |
| Spessore                 | mm | 12/10   |
| Predisposizione          |    | Base, fondo e tetto pre-tranciati per l'ingresso cavi, lateralmente per installazione di ventole di raffreddamento. |
| Porta frontale           |    |   |
| Tipologia                |    | Inclinabile e provvista di vetro ispezionabile.   |
| Angolo di apertura       | °  | 110°  |
| Montanti interni         |    |   |
| Tipologia                |    | Regolabili  |
| Quantità                 |    | 2   |
| Materiale                |    | Acciaio galvanizzato  |
| Spessore                 | mm | 17/10   |
| Verniciatura             |    |   |
| Tipologia                |    | Verniciatura a polvere  |
| RAL                      |    | 9005  |
| Colore                   |    | Nero  |
| Imballo                  |    |   |
| Pezzi                    |    | 1   |
| Dimensioni imballo       | mm | /   |
| Peso lordo               | kg | 8.5   |