

TRITAU

UHF

Especificaciones técnicas

- Directores, radiador y reflectores de montaje rápido premontados en una corredera ya presente en la base; el montaje se realiza sin necesidad de herramientas.
- Alta ganancia, excelente adaptación de impedancia y excelente directividad.
- Innovadora fijación al mástil con ajuste cenital estándar y una tuerca de mariposa para apretar sin necesidad de herramientas.
- Se ha insertado un filtro 5G en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales 5G y 4G interferentes en la banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonía móvil.

TRITAU		
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	15.5
Relación D/A	dB	27
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±22
ConeCTOR		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	110 x 54
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Piezas		8