

AL-34

Alimentations

L'alimentation AL12-BUS est adaptée à tous les types d'appareils, électriques ou électroniques, qui nécessitent une source d'alimentation en courant continu externe ou dans les cas où la connexion BUS de la centrale n'est pas en mesure d'alimenter correctement tous les modules qui y sont connectés. Le dispositif peut loger une batterie tampon de 1,2Ah (non fournie) et est capable de délivrer un courant maximum de 1A, qui peut être utilisé pour alimenter des modules d'expansion de la centrale d'alarme ou des détecteurs actifs à condition que les limites indiquées dans les caractéristiques techniques soient respectées.

Spécifications techniques

- Courant de sortie maximal : 1000/900 mA
- Connexions de type BUS Defender
- Dispositif anti-sabotage (option cod. 910314)
- Conteneur type MOD-BOX
- Possibilité de loger une batterie tampon de 1,2Ah (non incluse)

AL-34		
Code		042435
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Output voltage	V	12
Courant de la batterie	V/Ah	100
Caractéristiques générales		
Batterie	V/Ah	1.2
Classe d'isolation		II (4240V pk)
Température de fonctionnement	°C	De -20 à +50
Dimensions et conditionnement		
Code EAN		8016978092949
Dimensions du produit	mm	202x160x65