

PENTA85G

Parábolas



Plato de aluminio offset gris con un diámetro equivalente a 85 cm en embalaje individual

Especificaciones técnicas

- **Soporte de disco de acero** con tratamiento de aluminio/zinc.
- Los reflectores de aluminio son los más adecuados para instalaciones en entornos climáticos difíciles.
- Soporte de doble foco disponible en todos los modelos.
- Los modelos con embalaje individual incluyen el kit de montaje ZNC85. Para embalajes múltiples, el soporte debe pedirse por separado (ZNC85X10 código 211208).
- **Máxima calidad de recepción** para todos los programas de alta definición.
- Alta eficiencia y excelente aislamiento de polarización cruzada.
- Disponible en aluminio o acero en blanco, gris y rojo ladrillo.
- **Patente Fracarro.**

PENTA85G		
Frecuencia de trabajo	MHz	10700-12750
Dimensiones	cm	77.5 x 77.5
Ángulo de desplazamiento	°	22.1
Eficiencia	%	≥ 70
Ganancia 10,95GHz	dB	39
Polarización cruzada en eje	dB	≥38
Primer lóbulo lateral	dB	≤-34
Temperatura de ruido (30° de elevación)	K	40
Relación f/d equivalente	dB	0.7
Anchura del haz (3 dB)	°	2.2
Conexión del convertidor LNB	mm	23-28; 40; 60
Ángulo de elevación	°	≤ 60
Fijación al mástil	mm	35-80
Material del soporte del disco		Acero - tratado con aluminio/zinc
Diámetro	cm	85
Material del disco		Aluminio
Color		Gris
Soporte de doble satélite		DFP85 code 211001
Kit de montaje		ZNC85 incluido
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978000456
Dimensiones del embalaje	mm	800 x 120 x 1035
Peso bruto	kg	8.15