

## TAU LTE KILLER+

UHF



Antenne Yagi de **bande UHF** avec connecteur F.

**Distribution géométrique** des éléments **redessinée** pour mieux filtrer les interférences LTE.

**Excellente robustesse mécanique** grâce à l'utilisation des tubes en aluminium de 8mm.

**UFiltre LTE** intégré dans le dipôle.

## Spécifications techniques

- Pré-assemblé pour une installation facile
- **Robustesse mécanique particulière** grâce à l'utilisation de tubes en aluminium extrudé de 8 mm.
- **La distribution géométrique** des dipôles directeurs a été **revue** et un **filtre LTE supplémentaire** a été inséré dans le dipôle afin de garantir la qualité du signal distribué et d'obtenir un filtrage extraordinaire des signaux d'interférence 4G dans la bande LTE (790-860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.
- Antenne de **couleur blanche**.

| TAU LTE KILLER+                       |        |            |
|---------------------------------------|--------|------------|
| Code                                  |        | 213104     |
| Éléments                              |        | 7          |
| Bande                                 |        | UHF        |
| Canaux                                |        | E21-E60    |
| Largeur de bande                      | MHz    | 470-790    |
| Gain                                  | dBi    | 14.5       |
| Rapport avant/arrière                 | dB     | 38         |
| Affaiblissement de réflexion          | dB     | -18        |
| Largeur du faisceau (-3dB)            | °      | ±20        |
| Résistance au vent 120km/h<br>729N/m² | kg (N) | 7.3 (71.6) |
| Connecteur                            |        | F          |
| Impédance                             | Ω      | 75         |
| Diamètre maximum fixation au mât      | mm     | 60         |
| Dimensions                            | cm     | 117 x 58   |
| Accessoires                           |        |            |
| Polarisation horizontale              |        | Inclus     |
| Réglage vertical en pol. horizontale  |        | Inclus     |
| Polarisation verticale                |        | Inclus     |
| Réglage vertical en pol. verticale    |        | Inclus     |

|                                      |    |                           |
|--------------------------------------|----|---------------------------|
| Support auxiliaire                   |    | N.P.                      |
| <b>Dimensions et conditionnement</b> |    |                           |
| Conditionnement                      |    | Individuel dans un carton |
| Pièces                               |    | 8                         |
| Code EAN                             |    | 8016978092376             |
| Code EAN conditionnement multiple    |    | 8016978092697             |
| Dimensions de l'emballage            | mm | 320 x 780 x 1230          |
| Poids carton                         | kg | 20                        |
| Poids unitaire                       | kg | 1.75                      |
| Poids total conditionnement multiple | kg | 1.9                       |

### Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@790MHz)

