

TAU11/45 5G

UHF



Antenne Yagi de **bande UHF** avec connecteur F, avec **filtrage des interférences 5G et 4G LTE** et réflecteur à **grille**.

Spécifications techniques

- Pré-assemblée pour une installation facile grâce aux réflecteurs et au radiateur à connexion rapide.
- **Robustesse mécanique particulière** grâce à l'utilisation de tubes en aluminium extrudé de 8 mm et à la fixation du réflecteur avec boulon et écrou papillon.
- **Distribution géométrique** des éléments **redessinée** dans le modèle UHF pour filtrer les signaux 5G et 4G LTE.
- Antenne de **couleur blanche**.

| TAU11/45 5G | | |
|---|--------|------------|
| Code | | 213108 |
| Éléments | | 7 |
| Bande | | UHF |
| Canaux | | E21-E48 |
| Largeur de bande | MHz | 470-694 |
| Gain | dBi | 15 |
| Rapport avant/arrière | dB | 32 |
| Affaiblissement de réflexion | dB | -15 |
| Largeur du faisceau (-3dB) | ° | ±25 |
| Résistance au vent 120Km/h 729N/m ² | Kg (N) | 3.2 (31.4) |
| Connecteur | | F |
| Impédance | Ohm | 75 |
| Diamètre maximum fixation au mât | mm | 60 |
| Dimensions | cm | 117 x 50 |
| Accessoires | | |
| Polarisation horizontale | | Y compris |
| Réglage vertical en pol. horizontale | | Y compris |
| Polarisation verticale | | Y compris |
| Réglage vertical en pol. verticale | | Y compris |
| Support auxiliaire | | N.P. |

| Dimensions et conditionnement | | |
|--------------------------------------|----|------------------------|
| Conditionnement | | Individuel dans sachet |
| Pièces | | 10 |
| Code EAN | | 8016978105465 |
| Code EAN | | 8016978105885 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 1190 x 395 x 265 |
| Poids carton | Kg | 11 |
| Poids unitaire | Kg | 1.3 |
| Poids total conditionnement multiple | Kg | 14.8 |

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

