

**ELIKA 700 P**

UHF



Antena helicoidal en banda UHF con conector F, en continuidad con la tecnología Loop Yagi adoptada por Fracarro; filtro LTE 5G y 4G integrado y embalaje individual en bolsa

**Especificaciones técnicas**

- Directores, radiador y reflectores de montaje rápido premontados sobre una diapositiva ya presente en la cuna; El montaje se realiza sin herramientas. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales para obtener una mayor robustez. Alta ganancia, extraordinaria directividad y ausencia casi total de lóbulos laterales. Innovadora fijación al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que permite una excelente resistencia y sujeción al mástil, y una gran tuerca de mariposa para apretarla sin herramientas. Se ha insertado un filtro LTE en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales interferentes 5G y 4G en la banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonía móvil. Exclusivo de Elika. Diseño patentado por Fracarro.

ELIKA 700 P		
Código		213228
Elementos		1
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	17
Relación D/A	dB	32
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±22
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m <sup>2</sup> .	kg (N)	19 (186.3)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	92 x 82 x 62
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido

Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Embalaje		Individual en bolsa
Piezas		10
Código EAN		8016978101030
EAN múltiple		8016978101955
Peso unitario	kg	2.30
Peso total multipack	kg	27.6

**Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)**