

ELIKA PRO 700 P

UHF

**Especificaciones técnicas**

- Sistema de fácil monitorización mediante LED de señal y control automático de ganancia (AGC)**
- Directores premontados, radiador y reflectores de montaje rápido en una diapositiva ya presente en la cuna; El montaje se realiza sin herramientas. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales para obtener una mayor robustez. Alta ganancia, extraordinaria directividad y ausencia casi total de lóbulos laterales. Innovadora fijación al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que permite una excelente resistencia y sujeción al mástil, y una gran tuerca de mariposa para apretarla sin herramientas. Se ha insertado un filtro LTE en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales interferentes 5G y 4G en la banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonía móvil. Exclusivo de Elika. Diseño patentado por Fracarro.

ELIKA PRO 700 P		
Código		213230
Elementos		1
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Dinámica CAG	dB μ V	65-80
Nivel de salida	dB μ V	98
Tensión de alimentación	V	12-24
Absorción	mA	45 @12V
Pérdida de retorno	dB	-15
Anchura del haz (3 dB)	°	±22
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m ² .	kg (N)	19 (186.3)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	92 x 82 x 62
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido

Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Código EAN		8016978101054
EAN múltiple		8016978101818
Peso unitario	kg	2.30
Peso total multipack	kg	27.6

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)