

LP4F

UHF



Antena log periódica de **banda IV** premontada que se caracteriza por una extrema facilidad de instalación gracias al **conector F** colocado cerca de la fijación al poste. El

Especificaciones técnicas

Gracias a la fijación especial al poste, la antena se puede instalar tanto en polarización vertical como horizontal sin necesidad de adaptadores ni otros accesorios. El cuidado del diseño también se refleja en la conexión dipolar especial, que garantiza un contacto fiable a lo largo del tiempo. Presentan una excelente resistencia mecánica en la fijación de los elementos a la base, una excelente resistencia mecánica a la rotación en el poste y un buen rendimiento eléctrico. El conector F está protegido por una tapa con cierre de bayoneta. La antena es de color negro.

LP4F		
Código		216151
Elementos		8+8
Banda		4
Canales		E21-E37
Ancho de banda	MHz	470-606
Ganancia	dBi	10
Relación D/A	dB	32
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±28
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m ² .	kg (N)	2.8 (27.5)
Conecotor		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	99 x 32
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		PV10 (210011)
Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		PV10 (210011)
Cuna auxiliar		N.P.

Dimensiones y embalaje

Piezas		60
Código EAN		8016978085255
EAN múltiple		8016978085743
Dimensiones del embalaje	mm	1160 x 680 x 500
Peso bruto	kg	39
Peso unitario	kg	0.60
Peso total multipack	kg	38.0

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)

