

LP45FMINI

UHF



Antennes log périodiques pré-assemblées caractérisées par une extrême facilité de connexion grâce au **connecteur F** placé à proximité de la fixation au mât.

La fixation au mât permet d'installer l'antenne en **polarisation verticale ou horizontale** sans adaptateurs ou autres accessoires.

Spécifications techniques

- Grâce à la fixation spéciale au mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- Elle se caractérise par une excellente résistance mécanique des éléments sur le tube, une bonne résistance mécanique à la rotation sur le mât et de performances électriques optimales.
- Le connecteur F est protégé par un capuchon à baïonnette.
- Antenne de **couleur noire**.

LP45FMINI		
Code		216152
Éléments		10+10
Bande		UHF
Canaux		E21-E69
Largeur de bande	MHz	470-862
Gain	dBi	9
Rapport avant/arrière	dB	30
Affaiblissement de réflexion	dB	-15
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±25
Résistance au vent 120Km/h 729N/m ²	Kg (N)	2.7 (26.5)
Connecteur		F
Impédance	Ohm	75
Diamètre maximum fixation au mât	mm	60
Dimensions	cm	44 x 36
Accessoires		
Polarisation horizontale		Y compris
Réglage vertical en pol. horizontale		PV10 (210011)
Polarisation verticale		Y compris
Réglage vertical en pol. verticale		PV10 (210011)

Support auxiliaire		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		30
Code EAN		8016978098484
Code EAN		8016978098491
Poids unitaire	Kg	0.50
Poids total conditionnement multiple	Kg	15.0

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@862MHz)

