

**LP345F 700**

Combo





Antenne log-périodique pré-assemblée à large bande (VHF et UHF) caractérisée par un **filtrage des interférences 5G et 4G LTE** et une extrême facilité d'installation grâce au **connecteur F** situé à proximité de la fixation du mât

**Spécifications techniques**

- Grâce à la fixation spéciale au mât, l'antenne peut être installée en **polarisation verticale et horizontale sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- La **distribution géométrique des éléments** a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux interférents dans la bande 5G et 4G LTE au-dessus de 694 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Elles présentent une excellente résistance mécanique des éléments sur le tube, une bonne résistance mécanique à la rotation sur le mât, et des performances électriques optimales.
- Le connecteur F est protégé par un capuchon à baïonnette.
- Son design a été enregistré et rendu **exclusif pour le marché australien**.
- Antenne de **couleur noire**.

LP345F 700		
Code		216255
Éléments		16+16
Bande		3+DAB / UHF
Canaux		E5-E12 + DAB / E21-E48
Largeur de bande	MHz	174-240 / 470-694
Gain	dBi	9.5 / 11.5
Rapport avant/arrière	dB	24 / 32
Affaiblissement de réflexion	dB	-16 / -16
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±34 / ±31
Résistance au vent 120km/h 729N/m²	kg (N)	3.9 (38.2)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diamètre maximum fixation au mât	mm	60
Dimensions	cm	115 x 86
Accessoires		
Polarisation horizontale		Inclus
Réglage vertical en pol. horizontale		PV10 (210011)

Polarisation verticale		Inclus
Réglage vertical en pol. verticale		PV10 (210011)
Support auxiliaire		N.P.
<b>Dimensions et conditionnement</b>		
Pièces		20
Code EAN		8016978104086
Code EAN conditionnement multiple		8016978104284
Poids unitaire	kg	1.12
Poids total conditionnement multiple	kg	22.9

**Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@200MHz)****Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)**