

LP45HV 5G

UHF



Antena log periódica de banda UHF premontada con filtrado de interferencias LTE 5G y 4G y una instalación extremadamente sencilla gracias al conector de abrazadera.

Especificaciones técnicas

Gracias a su especial fijación al poste, la antena puede instalarse tanto en polarización vertical como horizontal sin necesidad de adaptadores ni otros accesorios. La distribución geométrica de los dipolos se ha rediseñado para obtener un excelente filtrado de señales interferentes en las bandas 5G y 4G LTE por encima de 694 MHz, reservadas para telefonía móvil. Cuenta con una excelente resistencia mecánica al fijar los elementos a la base, una excelente resistencia mecánica al giro en el poste y un buen rendimiento eléctrico. Antena blanca.

LP45HV 5G		
Código		216259
Elementos		14+14
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	11.5
Relación D/A	dB	36
Pérdida de retorno	dB	-13
Anchura del haz (3 dB)	°	±28
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	3.0 (29.4)
Conector		Abrazadera
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	96 x 32
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		PV10 (210011)
Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		PV10 (210011)
Cuna auxiliar		N.P.

Dimensiones y embalaje		
Piezas		15
Código EAN		8016978106479
EAN múltiple		8016978106493
Dimensiones del embalaje	mm	1010 x 810 x 240
Peso bruto	kg	12.4
Peso unitario	kg	0.64
Peso total multipack	kg	12.4

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)

