

## PU4F 700

UHF



Antena de banda UHF de un solo panel con conector F, filtro 5G y elementos radiantes de aluminio.



### Especificaciones técnicas

- Reflector de acero y elementos radiantes de aluminio.**
- Especialmente adecuado para zonas con señales débiles o donde se requiere alta directividad.
- Su sección transversal vertical muy baja permite su instalación en lugares con condiciones climáticas particulares, como zonas nevadas.
- Se ha insertado un **filtro 5G** en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un **filtrado excelente** de las señales 5G y 4G interferentes en la banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonía móvil.

PU4F 700		
Código		217450
Elementos		4
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	13
Relación D/A	dB	21
Pérdida de retorno	dB	-16
Anchura del haz (3 dB)	°	±30
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	4.0 (39.2)
ConeCTOR		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	71 x 38.5
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		N.P.
Polarización vertical		PVP (210002)
Ajuste cenital vertical		N.P.

Cuna auxiliar		N.P.
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		15
Código EAN		8016978107384
EAN múltiple		8016978107391
Peso unitario	kg	0.94

**Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)**