

PDM05

Prises modulaires TV SAT



Prise modulaire 2 sorties avec connecteur IEC mâle pour la bande TV (47-862MHz) et connecteur F femelle pour la bande Satellite (950-2400MHz)

Spécifications techniques

- Permet de séparer l'entrée du signal combiné SAT+TV sur **2 connecteurs de sortie** distincts.
- **Un courant passe** entre le connecteur F (SAT) et la borne d'entrée/sortie.
- Équipé d'un **rabat** innovant permettant de fixer des câbles coaxiaux de 4 à 7 mm de diamètre.
- Entièrement blindé(**classe A**).
- Des **adaptateurs** en plastique sont disponibles pour toutes les séries civiles courantes sur le marché.
- Conforme à la norme EN50083-4.

| PDM05 | | |
|---------------------|----|---------------------|
| Code | | 220002 |
| Type prise | | Passante |
| Perte de passage | | |
| RC 5-40MHz | dB | - |
| TV 47-862MHz | dB | 6 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 6 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 6 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 6 |
| Perte de dérivation | | |
| RC 5-40MHz | dB | - |
| TV 47-862MHz | dB | 6 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 6 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 6 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 6 |
| Type prise | | Passante |
| Connecteur | | IEC mâle, F femelle |

| Dimensions et conditionnement | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Pièces | | 10 |
| Code EAN | | 8016978068548 |
| Code EAN | | 8016978068906 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 114 x 80 x 41 |
| Poids carton | Kg | 0.48 |