

PDM14

Tomas de TV y SAT



Conector tipo resorte con atenuación de 14dB; 2 salidas desmixtas con conector IEC macho para la banda de TV (47-862MHz) y conector F hembra para la banda de Satélite (950-2400MHz)

Especificaciones técnicas

Permite separar la señal de entrada combinada SAT+TV en 2 conectores de salida independientes. El paso de corriente se realiza entre el conector F (SAT) y el terminal de entrada/salida. Equipado con una innovadora puerta para la fijación de cables coaxiales con un diámetro de entre 4 y 7 mm. Totalmente blindado (clase A). Adaptadores de plástico disponibles para las series residenciales más populares del mercado. Cumple con la norma EN50083-4.

PDM14		
Código		220004
Tipo de enchufe		Transeúnte
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	-
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	3.5
SAT 1750-2150MHz	dB	3.5
SAT 2150-2400MHz	dB	3.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	-
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	15
SAT 1750-2150MHz	dB	15
SAT 2150-2400MHz	dB	15
Tipo de enchufe		Transeúnte
Conektor		IEC macho, F hembra

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978068562
EAN múltiple		8016978068920
Dimensiones del embalaje	mm	114 x 80 x 41
Peso bruto	kg	0.48