

SPI14

Tomas de TV y SAT



Toma derivada con atenuación de 14dB; 1 salida con conector IEC macho en banda de TV y Satélite (5-2400MHz)

Especificaciones técnicas

Equipado con una innovadora puerta para la fijación de cables coaxiales con un diámetro de entre 4 y 7 mm. Totalmente blindado (clase A). Adaptadores de plástico disponibles para las series civiles más populares del mercado. Cumple con la norma EN50083-4.

SPI14		
Código		220714
Tipo de enchufe		Transeúnte
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	1.5
TV 47-862MHz	dB	1.2
SAT 950-1750MHz	dB	2.2
SAT 1750-2150MHz	dB	2.2
SAT 2150-2400MHz	dB	2.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	15
TV 47-862MHz	dB	14.5
SAT 950-1750MHz	dB	14.5
SAT 1750-2150MHz	dB	14.5
SAT 2150-2400MHz	dB	15
Tipo de enchufe		Transeúnte
Conector		IEC macho
Dimensiones y embalaje		
Piezas		4
Código EAN		8016978067992
EAN múltiple		8016978068425
Dimensiones del embalaje	mm	75 x 24 x 93
Peso bruto	kg	0.232

