

## AFI112T

### Amplificadores de banda ancha



Amplificador autoamplificado de interior con 1 entrada (VHF+UHF) con ganancia de 20dB y nivel de salida hasta 108dB $\mu$ V en banda UHF, ajustes de nivel (15dB) y baja figura de ruido.

### Especificaciones técnicas

- Diseño compacto y elegante con conector F.
- Fuente de alimentación conmutada integrada, alta eficiencia y bajo consumo.
- Destornillador incluido para ajuste de ganancia e inclinación.
- Ajustes alojados bajo la puerta, que se pueden abrir o desmontar por completo.
- Ranuras internas de montaje en pared, ocultas desde el exterior, para instalaciones visibles.
- Totalmente blindado.
- Instalación rápida y sencilla.
- LED indicador de encendido verde.

AFI112T		
Código		223230
Número de entradas		1
Entradas		VHF + UHF
Frecuencia VHF	MHz	47 - 230
Frecuencia UHF	MHz	470 - 790
Ganancia	dB	VHF: 20; UHF: 20
Ajuste de ganancia	dB	VHF: 15; UHF: 15
Factor de ruido típico	dB	VHF+UHF: 4
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB $\mu$ V	108
Conectores		F

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Clase de aislamiento		II
Impedancia	$\Omega$	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Conformidad		EN50083-2, EN60066
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978077908
Dimensiones del embalaje	mm	170 x 180 x 48
Dimensiones del producto	mm	166 x 98 x 47
Peso bruto	kg	0.252
Peso neto	kg	0.297
Peso	kg	0.297