

AFI121T

Amplificadores de banda ancha



Amplificador de interior autoamplificado con 1 entrada (VHF+UHF) y 2 salidas con 15dB de ganancia y nivel de salida hasta 105dB μ V en banda UHF y baja figura de ruido.

Especificaciones técnicas

- Diseño compacto y elegante con conector F.
- Fuente de alimentación conmutada integrada, alta eficiencia y bajo consumo.
- Destornillador incluido para ajuste de ganancia e inclinación.
- Ajustes alojados bajo la puerta, que se pueden abrir o desmontar por completo.
- Ranuras internas de montaje en pared, ocultas desde el exterior, para instalaciones visibles.
- Totalmente blindado.
- Instalación rápida y sencilla.
- LED indicador de encendido verde.

AFI121T		
Código		223231
Número de entradas		1
Entradas		VHF + UHF
Frecuencia VHF	MHz	47 - 230
Frecuencia UHF	MHz	470 - 790
Ganancia	dB	VHF: 15; UHF: 15
Ajuste de ganancia	dB	-
Factor de ruido típico	dB	VHF+UHF: 4
Número de salidas		2
Nivel de salida	dB μ V	105
Conecadores		F

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Clase de aislamiento		II
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Conformidad		EN50083-2, EN60065
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978078806
Dimensiones del embalaje	mm	107 x 180 x 48
Dimensiones del producto	mm	166 x 98 x 47
Peso bruto	kg	0.257
Peso neto	kg	0.302
Peso	kg	0.302