

## AFI122T

Amplificadores de banda ancha



Amplificador de interior autoamplificado de 1 entrada (VHF+UHF) con RC y 2 salidas con ganancia de 20dB y nivel de salida hasta 108dB $\mu$ V en banda UHF, ajustes de nivel (15dB) y baja figura de ruido.

### Especificaciones técnicas

- Canal de retorno y pendiente fija en la banda de TV.
- Diseño compacto y elegante con conector F.
- Fuente de alimentación conmutada integrada, alta eficiencia y bajo consumo.
- Destornillador incluido para ajuste de ganancia e inclinación.
- Ajustes alojados bajo la puerta, que se puede abrir o desmontar por completo.
- Ranuras internas para montaje en pared, ocultas desde el exterior, para instalaciones visibles.
- Totalmente blindado.
- Instalación rápida y sencilla.
- LED indicador de encendido verde.

AFI122T		
Código		223233
Número de entradas		1 (con canal de retorno y pendiente fija en la banda TV)
Entradas		VHF + UHF
Frecuencia FM	MHz	88 - 105
Frecuencia VHF	MHz	47 - 230
Frecuencia UHF	MHz	470 - 790
Ganancia	dB	RC: 10; VHF: 15; UHF: 20
Ajuste de ganancia	dB	RC: 15; VHF: 15; UHF: 15
Factor de ruido típico	dB	RC: 5.5; VHF: 5.5; UHF: 5.5
Número de salidas		2
Nivel de salida	dB $\mu$ V	106, 108
Conecadores		F

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Clase de aislamiento		II
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Conformidad		EN50083-2, EN60067
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978078837
Dimensiones del embalaje	mm	120 x 190 x 50
Dimensiones del producto	mm	120 x 97 x 43
Peso bruto	kg	0.35
Peso neto	kg	0.35
Peso	kg	0.36