

AFI122T

Amplificateurs multibandes



Amplificateur pour intérieur avec 1 entrée (VHF + UHF) autoalimenté avec voie de retour et 2 sorties, gain de 20 dB et niveau de sortie jusqu'à **108dB μ V** dans la bande UHF, réglage du niveau (15dB) et faible facteur de bruit.

Spécifications techniques

- Voie de retour et pente fixe sur la bande TV.
- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement et faible consommation.
- **Tournevis inclus pour le réglage du gain et de la pente.**
- Les réglages sont logés sous le rabat, qui peut être ouvert ou complètement détaché.
- Fentes de fixation murale internes, non visibles de l'extérieur, pour les installations visibles.
- **Entièrement blindé.**
- Installation rapide et facile.
- LED verte de signal de mise sous tension.

AFI122T		
Code		223233
Nombre d'entrées		1 (avec voie de retour et pente fixe sur la bande TV)
Entrées		VHF + UHF
Fréquence FM	MHz	88 - 105
Fréquence	MHz	47 - 230
Fréquence	MHz	470 - 790
Gain	dB	RC: 10; VHF: 15; UHF: 20
Réglage du gain	dB	RC: 15; VHF: 15; UHF: 15
Facteur de bruit typique	dB	RC: 5.5; VHF: 5.5; UHF: 5.5
Nombre de sorties		2
Niveau de sortie	dB μ V	106, 108
Connecteurs		F

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vac/Hz	220-230 / 50-60
Consommation	W	1.8
Classe d'isolation		II
Impédance	Ohm	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN50083-2, EN60067
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978078837
Dimensions de l'emballage	mm	120x190x50
Dimensions du produit	mm	120x97x43
Poids carton	Kg	0.35
Poids net	Kg	0.35
Poids	Kg	0.36