

AFI313T

Amplificadores de banda ancha



Amplificador autoamplificado de interior con 3 entradas (FM, III+DAB, UHF) con ganancia de 30dB y nivel de salida hasta 110dB μ V en la banda UHF, ajustes de nivel independientes (15dB) para cada entrada y baja figura de ruido.

Especificaciones técnicas

- **Diseño compacto y elegante con conector F.**
- Fuente de alimentación conmutada integrada, alta eficiencia y bajo consumo.
- **Destornillador incluido para ajuste de ganancia e inclinación.**
- Ajustes alojados bajo la puerta, que se pueden abrir o desmontar por completo.
- Ranuras internas de montaje en pared, ocultas desde el exterior, para instalaciones visibles.
- **Totalmente blindado.**
- Instalación rápida y sencilla.
- LED indicador de encendido verde.

AFI313T		
Código		223236
Número de entradas		3 (con ajustes separados)
Entradas		FM, III+DAB, UHF
Frecuencia FM	MHz	47 - 108
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 300
Frecuencia UHF	MHz	470 - 862
Ganancia	dB	FM: 25; VHF: 25; UHF: 30
Ajuste de ganancia	dB	FM: 15; VHF: 15; UHF: 15
Factor de ruido típico	dB	FM+VHF+UHF: 4.5
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB μ V	110
Conectores		F

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Clase de aislamiento		II
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Conformidad		EN50083-2, EN60068
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978078844
Dimensiones del embalaje	mm	120 x 190 x 50
Dimensiones del producto	mm	120 x 97 x 43
Peso bruto	kg	0.35
Peso neto	kg	0.35
Peso	kg	0.36