

MX 3U 2OUT EVO

Miscelatori da palo



Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo e 2 uscite per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne

Passaggio dc sulla porta di banda UHF

Caratteristiche tecniche

- Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi.
- Connettori di tipo F-femmina con l'innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.
- Fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm

MX 3U 2OUT EVO		
Codice		223272
In1		FM+3+DAB
In2		UHF (+dc)
In3		-
In4		-
Numero ingressi		2
Uscita		Mix + DC
Numero uscite		2
Perdita VHF/UHF	dB	4.3/3.6
Impedenza	Ohm	75
Perdita riflessione	dB	≥10
Caratteristiche generali		
Impedenza	Ohm	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN50083-2: 2006-06

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978103065
Dimensioni imballo	mm	125 x 57 x 110
Dimensioni prodotto	mm	120 x 50 x 105
Peso lordo	Kg	0.28
Peso netto	Kg	0.234
Peso	Kg	0.251