

MX 345 EVO

Coupleurs de mât



Nouveaux coupleurs/répartiteurs multi-entrées de mât MX EVO pour coupler les signaux d'une ou plusieurs antennes. Châssis en **ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour un blindage très élevé.**

Les connecteurs de type "F" avec **le système de verrouillage innovant du capot de protection extérieur en PVC** et la rotation du châssis métallique garantissent une installation simple et rapide.

Spécifications techniques

- Châssis en ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences.
- Les connecteurs de type F-femelle avec le **système de verrouillage innovant du nouveau boîtier de protection extérieur en PVC** et la rotation du cadre métallique garantissent une sécurité maximale, une facilité et une rapidité d'installation.
- Sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre

MX 345 EVO		
Code		223277
In1		3+DAB
In2		IV
In3		V (+dc)
In4		-
Nombre d'entrées		3
Output		Mix + DC
Nombre de sorties		1
Perte VHF/UHF	dB	1 / 1
Impédance	Ohm	75
Affaiblissement de réflexion	dB	≥10
Caractéristiques générales		
Impédance	Ohm	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN50083-2: 2006-06

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978103119
Dimensions de l'emballage	mm	125x57x110
Dimensions du produit	mm	120x50x105
Poids carton	Kg	0.28
Poids net	Kg	0.234
Poids	Kg	0.251