

MBJ2r345U LTE

Amplificateurs multibandes



Nouvelle génération d'amplificateurs multi-entrées auto-alimentés pour amplifier et coupler le signal provenant de plusieurs antennes.

Toute la gamme est équipée de l'innovante fonction A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) qui permet de maintenir constant le niveau de sortie du signal réglé par les trimmers dédiés, même lorsque le niveau du signal d'entrée varie.

Spécifications techniques

- **Fonctionnalité A.B.L.A.:** système exclusif de FRACARRO pour maintenir constant le niveau de sortie défini même lorsque le niveau de chaque entrée change (circuits A.B.L.A. indépendants) avec **stabilisation du niveau de sortie** même en cas de fortes variations du signal TV d'entrée et **fonctionnement par LED des** circuits A.B.L.A. dédiés.
- **Protection élevée** contre les interférences LTE (LTE Free)
- Coque de protection : les nouveaux tableaux de distribution sont équipés d'un boîtier ABS ignifuge et retardateur de flammes (classe V0)
- Préparés pour être **montés sur un rail DIN** standard à dégagement rapide.
- Les dimensions du MBJ EVO T2 ont été conçues de manière à ce qu'il puisse être facilement installé à l'intérieur de boîtes murales.
- **Alimentation à découpage à très haut rendement (>80%)** et circuit de **protection contre les courts-circuits** à réarmement automatique.
- Sélecteur de **téléalimentation** sur chaque entrée (100mA au total).
- LED d'état de l'alimentation.
- Faston pour la connexion à la terre du système TV.

MBJ2r345U LTE		
Code		223603
Nombre d'entrées		4
Entrées		III+DAB, IV, V, UHF
Fréquence DAB	MHz	174 - 230
Fréquence IV	MHz	470 - 606
Fréquence	MHz	606 - 790
Fréquence	MHz	470 - 790
Gain	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Réglage du gain	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Facteur de bruit typique	dB	III+DAB: 6; UHF: 9
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dBμV	III+DAB: 110; UHF: 115
Connecteurs		F femelle

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	5
Téléalimentation		100mA@12V total
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978099634
Dimensions de l'emballage	mm	152 x 105 x 47
Dimensions du produit	mm	135 x 82 x 39
Poids carton	kg	0.345
Poids	kg	0.34