

MBJ3r3+4+5 LTE

Amplificatori multibanda



Centralino con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dB μ V in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

- Funzionalità A.B.L.A.:** sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti) con **stabilizzazione del livello di uscita** anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso e **LED di funzionamento** dei circuiti A.B.L.A. dedicati.
- Alta schermatura** contro i disturbi LTE (LTE Free)
- Guscio protettivo:** i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0)
- Predisposto per il **fissaggio su barra DIN** standard con sgancio rapido.
- Gli ingombri degli MBJ EVO T2 sono stati pensati per poterli installare con facilità all'interno delle scatole a muro.
- Alimentatore switching ad altissimo rendimento** (>80%) e circuito di **protezione contro i cortocircuiti** autoripristinante.
- Selettori per l'inserimento della **telealimentazione** sull'ingresso (100mA totali).
- LED di stato dell'alimentatore.
- Faston per il collegamento all'impianto di messa a terra dell'impianto TV.

MBJ3r3+4+5 LTE		
Codice		223608
Numero ingressi		1
Ingressi		III+DAB + IV + V
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 230
Frequenza IV	MHz	470 - 606
Frequenza V	MHz	606 - 790
Guadagno	dB	III+DAB: 35; IV: 35; V: 35
Regolazione guadagno	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20
Figura rumore tipica	dB	III+DAB: 6; UHF: 6
Numero uscite		1
Livello uscita	dB μ V	III+DAB: 110; UHF: 120
Connettori		F femmina

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	6
Telealimentazione		100mA@12V totali
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978099672
Dimensioni imballo	mm	152 x 105 x 47
Dimensioni prodotto	mm	135 x 82 x 39
Peso lordo	kg	0.345
Peso	kg	0.34