

MBJ2r345U T2

Amplificadores de banda ancha



Centralita autoamplificada de interior de 4 entradas (III+DAB, IV, V, UHF) con 20dB de ganancia y nivel de salida hasta 115dBμV en la banda UHF, amplificación independiente, ajustes de nivel independientes (20dB) para cada entrada y baja figura de ruido. **Tecnología T2** con filtro integrado para eliminar interferencias 5G a 694MHz.

Especificaciones técnicas

- **Filtro 5G integrado** para **minimizar la pérdida de rendimiento y el espacio ocupado** en las cajas de conexiones en comparación con el uso de un filtro externo.
- **Funcionalidad A.B.L.A.:** sistema exclusivo de FRACARRO para mantener constante el nivel de salida configurado incluso cuando varía el nivel de cada entrada (circuitos A.B.L.A. independientes) con **estabilización del nivel de salida** incluso para altas variaciones en la señal de TV de entrada y **LED de funcionamiento** de los circuitos A.B.L.A. Dedicado.
- **Alto blindaje** contra interferencias LTE (LTE Free)
- Carcasa protectora: las nuevas centralitas están equipadas con un contenedor de material ABS ignífugo y retardante de llama (Clase V0)
- Preparadas para su fijación en carril DIN estándar con desenganche rápido.
- Las dimensiones de las MBJ EVO T2 se han diseñado para facilitar su instalación en cajas de pared.
- **Fuente de alimentación conmutada de muy alta eficiencia (>80%)** y circuito de protección contra cortocircuitos con reinicio automático.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en cada entrada 4, 5 y UHF (100 mA en total).
- LED de estado de la fuente de alimentación.
- Conector Faston para la conexión a tierra del sistema de TV.

MBJ2r345U T2		
Código		223618
Número de entradas		4
Entradas		III+DAB, IV, V, UHF
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 230
Frecuencia IV	MHz	470 - 590
Frecuencia V	MHz	590 - 694
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Ajuste de ganancia	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Factor de ruido típico	dB	III+DAB: 6; UHF: 9
Número de salidas		1
Nivel de salida	dBμV	III+DAB: 110; UHF: 115
Conectores		F hembra
Filtro		5G
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	5
Clase de aislamiento		II
Telealimentación		100mA@12V totales
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978104314
Dimensiones del embalaje	mm	152 x 105 x 47
Dimensiones del producto	mm	135 x 82 x 39
Peso bruto	kg	0.34
Peso	kg	0.34