

MBJ3r345U3133T2

Amplificadores de banda ancha



Centralita autoamplificada de interior de 4 entradas (III+DAB, IV, V, UHF) con 35dB de ganancia y nivel de salida hasta 120dB μ V en la banda UHF, amplificación independiente, ajustes de nivel independientes (20dB) para cada entrada y baja figura de ruido. Tecnología T2 con filtro integrado para eliminar interferencias 5G a 694MHz.

Especificaciones técnicas

- Filtro 5G integrado para minimizar la pérdida de rendimiento y el espacio ocupado en las cajas de conexiones en comparación con el uso de un filtro externo.
- Funcionalidad A.B.L.A.: sistema exclusivo de FRACARRO para mantener constante el nivel de salida configurado incluso cuando varía el nivel de cada entrada (circuitos A.B.L.A. independientes) con **estabilización del nivel de salida** incluso para altas variaciones en la señal de TV de entrada y **LED de funcionamiento** de los circuitos A.B.L.A. Dedicado.
- **Alto blindaje** contra interferencias LTE (LTE Free)
- Carcasa protectora: las nuevas centralitas están equipadas con un contenedor de material ABS ignífugo y retardante de llama (Clase V0)
- Preparadas para su fijación en carril DIN estándar con desenganche rápido.
- Las dimensiones de las MBJ EVO T2 se han diseñado para facilitar su instalación en cajas de pared.
- **Fuente de alimentación conmutada de muy alta eficiencia** (>80%) y circuito de protección contra cortocircuitos con reinicio automático.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en cada entrada 4, 5 y UHF (100 mA en total).
- LED de estado de la fuente de alimentación.
- Conector Faston para la conexión a tierra del sistema de TV.

MBJ3r345U3133T2		
Código		223624
Número de entradas		4
Entradas		III+DAB, IV, V, UHF; special tuning 31/33
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 230
Frecuencia IV	MHz	470 - 558
Frecuencia V	MHz	566 - 694
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	III+DAB: 35; IV: 35; V: 35; UHF: 35
Ajuste de ganancia	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Factor de ruido típico	dB	III+DAB: 6; UHF: 9
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB μ V	III+DAB: 110; UHF: 120
Conectores		F hembra
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	6
Clase de aislamiento		II
Telealimentación		100mA@12V totales
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978106257
Dimensiones del embalaje	mm	152 x 105 x 47
Dimensiones del producto	mm	135 x 82 x 39
Peso bruto	kg	0.345
Peso	kg	0.34