

MAP3rFM+3U700K

Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil con 2 entradas (FM+III+DAB, UHF) con ganancia de 28 dB y nivel de salida de hasta 116 dB μ V en la banda UHF, amplificación independiente VHF/UHF, ajustes de ganancia independientes (0-15 dB) para cada entrada y baja figura de ruido. 2 salidas y filtro LTE 5G y 4G de 694 MHz integrado. Incluye fuente de alimentación.

Especificaciones técnicas

- Cumple con la normativa RED:** cada modelo cumple con los requisitos normativos de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidos en las últimas directivas europeas.
- Marco de ZAMA fundido a presión con cubiertas metálicas para un altísimo nivel de protección contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, lo que facilita la instalación.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en la entrada UHF o en la entrada V+U, según el modelo.
- LED de estado para la correcta alimentación y correa de fijación apta para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MAP3rFM+3U700K		
Código		223717
Número de entradas		2
Entradas		FM+III+DAB, UHF
Frecuencia FM	MHz	88 - 108
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 240
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	FM+III+DAB: 22; UHF: 28
Ajuste de ganancia	dB	FM+III+DAB: 15; UHF: 15
Factor de ruido típico	dB	III+DAB: 5; UHF: 4
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB μ V	III+DAB: 112; UHF: 116
Conectores		F hembra
Clipper		No
Filtro		5G

Características generales		
Tensión de alimentación	V	24
Absorción	mA	85 @24V
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP43
Conformidad		EN50083-2: 2006-06
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978101641
Dimensiones del embalaje	mm	127 x 110 x 111
Peso bruto	kg	0.436
Peso neto	kg	0.475
Peso	kg	0.475