

MAP4R3+4+5 PRO

Amplificatori da palo



Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da palo con guadagno 41dB e livello di uscita fino a 110dB μ V o 120dB μ V in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. **Filtro 4G LTE 790MHz integrato.**

Caratteristiche tecniche

- Innovativo **selettore HI/Low** che permette di regolare il massimo livello di segnale di uscita UHF su due livelli differenti: 110dB μ V e 120dB μ V.
- **Tecnologia CLIPPER:** sistema esclusivo che limita il guadagno della banda UHF del dispositivo per **garantire il massimo livello di uscita RF** disponibile e ridurre al minimo l'intermodulazione; è presente un **LED** che si accende quando questo controllo si attiva.
- **RED Compliant:** ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA** con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

MAP4R3+4+5 PRO		
Codice		223727
Numero ingressi		1
Ingressi		III+DAB + IV + V (regolazione separata)
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 240
Frequenza IV	MHz	470 - 558
Frequenza V	MHz	566 - 790
Guadagno	dB	III+DAB: 23; IV: 41; V: 41
Regolazione guadagno	dB	III+DAB: 15; IV: 15; V: 15
Figura rumore tipica	dB	III+DAB: 7; UHF: 6
Numero uscite		1
Livello uscita	dB μ V	III+DAB: 115; UHF: 120
Connettori		F femmina

Caratteristiche generali

Tensione alimentazione	V	12
Assorbimento	mA	155
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	$^{\circ}\text{C}$	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN50083-2: 2006-06

Dimensioni e imballo

Pezzi		1
codice EAN		8016978102136
Dimensioni imballo	mm	124 x 57 x 118
Dimensioni prodotto	mm	120 x 50 x 105
Peso lordo	kg	0.3
Peso netto	kg	0.234
Peso	kg	0.251