MAP2r45U4143T2

Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil con 4 entradas (III+DAB, IV, V, UHF) con ganancia de 25dB y nivel de salida hasta 116dBµV en la banda UHF, amplificación separada VHF/UHF, ajustes de ganancia independientes (0-15dB) para cada entrada y baja figura de ruido. Tecnología T2 con filtro integrado para eliminar interferencias 5G a 694MHz.

Especificaciones técnicas

- **Filtro 5G integrado a 694 MHz** para garantizar a las conexiones una mayor protección contra la intemperie que un filtro externo.
- **Cumple con la normativa RED:** cada modelo cumple con las obligaciones regulatorias en materia de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidas en las últimas directivas europeas.
- Marco de ZAMA fundido a presión con cubiertas metálicas para un alto nivel de protección contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, lo que facilita el trabajo del instalador.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en la entrada UHF o en la entrada V+U, según el modelo.
- LED de estado para la correcta alimentación y correa de fijación apta para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MAP2r45U4143T2		
Código		223747
Entradas		3
Frecuencia IV	MHz	470 - 638
Frecuencia V	MHz	646 - 694
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Gane	dB	IV: 25; V: 25; UHF: 25
Ajuste de ganancia	dB	IV: 15; V: 15; UHF: 15
Figura de ruido	dB	III+DAB: 5; UHF: 7
Salidas		1
Nivel máximo de salida	dBµV	III+DAB: 112; UHF: 116
Conectores		F hembra
Clíper		No

Características generales		
Tensión de alimentación	V	12
Absorción	mA	80 @12V
Impedancia	Ω	75
Temperatura de funcionamiento	°C	De -10 a +55
Protección		IP43
Conformidad		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978111022
Dimensiones del embalaje	mm	124 x 57 x 118
Dimensiones del producto	mm	120 x 50 x 105
Peso neto individual	kg	0.234
Peso bruto individual	kg	0.251