MAP2r45U4143T2

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât avec 4 entrées (III+DAB, IV, V, UHF) avec un gain de 25dB et niveau de sortie jusqu'à **116dBµV en bande UHF,** amplifications séparées VHF/UHF, réglage du gain (0-15 dB) indépendant pour chaque entrée et faible facteur de bruit. **Technologie T2 avec filtre 694 MHz 5G intégré**.

Spécifications techniques

- **Filtre 5G** à 694MHz **intégré** pour offrir aux connexions une **meilleure protection contre les éléments** qu'un filtre externe.
- **Conforme à la directive RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires relatives au spectre radioélectrique, à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité énoncées dans les récentes directives européennes.
- Châssis **en ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences** (LTE Free).
- Le boîtier de **protection extérieur en ABS** est doté d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur, ce qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur pour l'activation la **téléalimentation sur l'entrée UHF**, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED de présence de l'alimentation et sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP2r45U4143T2		
Code		223747
Entrées		3
Type d'entrées		III+DAB, IV, V, UHF; Étalonnage spécifique 41/43
Frequenza IV	MHz	470 - 638
Frequenza V	MHz	646 - 694
Fréquence UHF	MHz	470 - 694
Gain	dB	IV: 25; V: 25; UHF: 25
Réglage du gain	dB	IV: 15; V: 15; UHF: 15
Facteur de bruit	dB	III+DAB: 5; UHF: 7
Sorties		1
Niveau maximum de sortie	dBµV	III+DAB: 112; UHF: 116
Connecteurs		F femelle
Clipper		No

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	12
Consommation	mA	80 @12V
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978111022
Dimension emballage	mm	124 x 57 x 118
Dimensions produit	mm	120 x 50 x 105
Poids net individuel	kg	0.234
Poids individuel	kg	0.251