

## MAP3r3U T2

### Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil con 2 entradas (III+DAB, UHF) con ganancia de 28dB y nivel de salida hasta 116dBμV en la banda UHF, amplificación separada VHF/UHF, ajustes de ganancia independientes (0-15dB) para cada entrada y baja figura de ruido. Tecnología T2 con filtro integrado para eliminar interferencias 5G a 694MHz.

### Especificaciones técnicas

- **Filtro 5G integrado a 694 MHz** para garantizar a las conexiones una mayor protección contra interferencias que un filtro externo.
- **Cumple con la normativa RED:** cada modelo cumple con las obligaciones regulatorias en materia de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidas en las últimas directivas europeas.
- Marco de ZAMA fundido a presión con cubiertas metálicas para un blindaje muy alto contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, para facilitar el trabajo del instalador.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en la entrada UHF o en la entrada V+U, según el modelo.
- LED de estado para la correcta alimentación y correa de fijación adecuada para postes de hasta 60 mm de diámetro.

| MAP3r3U T2             |      |                           |
|------------------------|------|---------------------------|
| Código                 |      | 223755                    |
| Número de entradas     |      | 2                         |
| Entradas               |      | III+DAB, UHF              |
| Frecuencia III, DAB    | MHz  | 174 - 240                 |
| Frecuencia UHF         | MHz  | 470 - 694                 |
| Ganancia               | dB   | III+DAB: 21;<br>UHF: 28   |
| Ajuste de ganancia     | dB   | III+DAB: 15;<br>UHF: 15   |
| Factor de ruido típico | dB   | III+DAB: 5;<br>UHF: 4     |
| Número de salidas      |      | 1                         |
| Nivel de salida        | dBμV | III+DAB: 112;<br>UHF: 116 |
| Conectores             |      | F hembra                  |
| Clipper                |      | No                        |
| Filtro                 |      | 5G                        |

| Características generales |          |                    |
|---------------------------|----------|--------------------|
| Tensión de alimentación   | V        | 12                 |
| Absorción                 | mA       | 80 @12V            |
| Impedancia                | $\Omega$ | 75                 |
| Temperatura de trabajo    | °C       | De -10 a +55       |
| Protección                |          | IP43               |
| Conformidad               |          | EN50083-2: 2006-06 |
| Dimensiones y embalaje    |          |                    |
| Piezas                    |          | 1                  |
| Código EAN                |          | 8016978104185      |
| Dimensiones del embalaje  | mm       | 124 x 57 x 118     |
| Dimensiones del producto  | mm       | 120 x 50 x 105     |
| Peso bruto                | kg       | 0.304              |
| Peso neto                 | kg       | 0.234              |
| Peso                      | kg       | 0.251              |