

MAP3r3+UU T2

Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil con 2 entradas (III+DAB+UHF, UHF) con ganancia de 28dB y nivel de salida hasta 116dBμV en la banda UHF, amplificación separada VHF/UHF, ajustes de ganancia independientes (0-15dB) para cada entrada y baja figura de ruido. Tecnología T2 con filtro integrado para eliminar interferencias 5G a 694MHz.

Especificaciones técnicas

- **Filtro 5G integrado a 694 MHz** para garantizar a las conexiones una mayor protección contra interferencias que un filtro externo.
- **Cumple con la normativa RED:** cada modelo cumple con las obligaciones regulatorias en materia de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidas en las últimas directivas europeas.
- Marco de ZAMA fundido a presión con cubiertas metálicas para un blindaje muy alto contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, para facilitar el trabajo del instalador.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en la entrada UHF o en la entrada V+U, según el modelo.
- LED de estado para la correcta alimentación y correa de fijación adecuada para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MAP3r3+UU T2		
Código		223756
Número de entradas		2
Entradas		III+DAB + UHF, UHF
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 240
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	III+DAB+UHF: 28; UHF: 28
Ajuste de ganancia	dB	III+DAB+UHF: 15; UHF: 15
Factor de ruido típico	dB	III+DAB: 7; UHF: 7
Número de salidas		1
Nivel de salida	dBμV	III+DAB: 112; UHF: 116
Conectores		F hembra
Clipper		No
Filtro		5G

Características generales		
Tensión de alimentación	V	12
Absorción	mA	60 @12V
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP43
Conformidad		EN50083-2: 2006-06
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978104192
Dimensiones del embalaje	mm	124 x 57 x 118
Dimensiones del producto	mm	120 x 50 x 105
Peso bruto	kg	0.303
Peso neto	kg	0.234
Peso	kg	0.251