MAP2r45U T2

Amplificateurs de mât



Spécifications techniques

- **Filtre 5G intégré à 694 MHz** pour offrir aux connexions **une meilleure protection contre les interférences** qu'un filtre externe.
- Conformité **RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires relatives au spectre radioélectrique, à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité énoncées dans les récentes directives européennes.
- Cadre **moulé sous pression en ZAMAK avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences** (sans LTE).
- Le **capot de protection extérieure en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et d'inclinaison de la section amplificateur, ce qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant de commuter l'**alimentation à distance sur l'entrée UHF** ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED d'état pour l'alimentation correcte et pince de fixation adaptée aux mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP2r45U T2		
Code		223759
Entrées		3
Type d'entrées		IV, V, UHF
Frequenza IV	MHz	470 - 590
Frequenza V	MHz	590 - 694
Fréquence UHF	MHz	470 - 694
Gain	dB	IV: 25; V: 25; UHF: 25
Réglage du gain	dB	IV: 15; V: 15; UHF: 15
Facteur de bruit	dB	UHF: 7
Sorties		1
Niveau maximum de sortie	dBµV	UHF: 116
Connecteurs		F femelle
Clipper		No
Filtre LTE		5G

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	12
Consommation	mA	60 @12V
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978104222
Dimension emballage	mm	124 x 57 x 118
Dimensions produit	mm	120 x 50 x 105
Poids net individuel	kg	0.234
Poids individuel	kg	0.251