

MAP2r345U 5G

Amplificadores de mástil

Especificaciones técnicas

- **Cumple con la normativa RED:** cada modelo cumple con los requisitos normativos de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidos en las últimas directivas europeas.
- Marco de ZAMA fundido a presión con cubiertas metálicas para un altísimo nivel de protección contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, lo que facilita la instalación.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en la entrada UHF o en la entrada V+U, según el modelo.
- LED de estado para la correcta alimentación y correa de fijación apta para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MAP2r345U 5G		
Código		223760
Número de entradas		4
Entradas		III+DAB, IV, V, UHF
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 240
Frecuencia IV	MHz	470 - 558
Frecuencia V	MHz	566 - 694
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	III+DAB: 21; IV: 25; V: 25; UHF: 25
Ajuste de ganancia	dB	III+DAB: 15; IV: 15; V: 15; UHF: 15
Factor de ruido típico	dB	III+DAB: 5; UHF: 7
Número de salidas		1
Nivel de salida	dBμV	III+DAB: 112; UHF: 116
Conectores		F hembra
Características generales		
Tensión de alimentación	V	12
Absorción	mA	80
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Conformidad		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978104758
Dimensiones del producto	mm	120 x 50 x 105
Peso neto	kg	0.234
Peso	kg	0.251