

MAP3r3U 5G

Amplificatori da palo

Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a **116dBμV in banda UHF**, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. **Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.**

Caratteristiche tecniche

- **RED Compliant:** ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

MAP3r3U 5G		
Codice		223762
Numero ingressi		2
Ingressi		III+DAB, UHF
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 240
Frequenza UHF	MHz	470 - 694
Guadagno	dB	III+DAB: 21; UHF: 28
Regolazione guadagno	dB	III+DAB: 15; UHF: 15
Figura rumore tipica	dB	III+DAB: 5; UHF: 4
Numero uscite		1
Livello uscita	dBμV	III+DAB: 112; UHF: 116
Connettori		F femmina
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	12
Assorbimento	mA	80
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978104789
Dimensioni prodotto	mm	120 x 50 x 105
Peso netto	kg	0.234
Peso	kg	0.251