MAP4r3UUPRO5G

Amplificateurs de mât

Amplificateur de mât avec 3 entrées (III+DAB, UHF, UHF) avec un gain de 40dB et niveau de sortie jusqu'à **110dBµV ou 120dBµV sélectionnable en bande UHF,** amplifications séparées VHF/UHF, réglage du gain (0-15 dB) indépendant pour chaque entrée et faible facteur de bruit. **Filtre 694 MHz 5G intégré.**

Spécifications techniques

- **Filtre 5G intégré à 694MHz** pour fournir aux connexions une **plus grande protection contre les** éléments qu'un filtre externe.
- **Commutateur HI/Low** innovant qui permet de régler le niveau maximal du signal de sortie UHF à deux niveaux différents : 110dBµV et 120dBµV.
- **Technologie CLIPPER**: système exclusif qui limite le gain de la bande UHF de l'appareil pour **garantir le niveau de sortie** RF **maximal** disponible et minimiser l'intermodulation ; une **LED** s'allume lorsque cette commande est activée.
- **RED** Compliant : chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires en matière de spectre radioélectrique, de compatibilité électromagnétique et de sécurité énoncées dans les récentes directives européennes.
- Cadre **moulé sous pression en ZAMA avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences** (sans LTE).
- Le **capot de protection extérieure en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et d'inclinaison de la section amplificateur, ce qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant de commuter l'**alimentation à distance sur l'entrée UHF**, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED d'état pour l'alimentation correcte et pince de fixation adaptée aux poteaux jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP4r3UUPRO5G		
Code		223770
Nombre d'entrées		3
Entrées		III+DAB, UHF, UHF
Fréquence DAB	MHz	174 - 240
Fréquence	MHz	470 - 694
Gain	dB	III+DAB: 23; UHF: 40; UHF: 40
Réglage du gain	dB	III+DAB: 15; UHF: 15; UHF: 15
Facteur de bruit typique	dB	III+DAB: 7; UHF: 5
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dBµV	III+DAB: 115; UHF: 120
Connecteurs		F femelle
Clipper		Si
Filtre		5G

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	V	12
Consommation	mA	150 @12V
Impédance	Ohm	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN50083-2: 2006-06
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978106356
Dimensions de l'emballage	mm	124 x 57 x 118
Dimensions du produit	mm	120 x 50 x 105
Poids carton	Kg	0.263
Poids net	Kg	0.234
Poids	Kg	0.251