

MAP4r3UUPRO5G

Amplificatori da palo



Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dB μ V o 120dB μ V in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

- Filtro integrato 5G a 694MHz per garantire alle connessioni maggior protezione alle intemperie rispetto a un filtro esterno.
- Innovativo **selettore HI/Low** che permette di regolare il massimo livello di segnale di uscita UHF su due livelli differenti: 110dB μ V e 120dB μ V.
- **Tecnologia CLIPPER**: sistema esclusivo che limita il guadagno della banda UHF del dispositivo per **garantire il massimo livello di uscita** RF disponibile e ridurre al minimo l'intermodulazione; è presente un **LED** che si accende quando questo controllo si attiva.
- **RED Compliant**: ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

| MAP4r3UUPRO5G | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|
| Codice | | 223770 |
| Numero ingressi | | 3 |
| Ingressi | | III+DAB, UHF, UHF |
| Frequenza III, DAB | MHz | 174 - 240 |
| Frequenza UHF | MHz | 470 - 694 |
| Guadagno | dB | III+DAB: 23; UHF: 40; UHF: 40 |
| Regolazione guadagno | dB | III+DAB: 15; UHF: 15; UHF: 15 |
| Figura rumore tipica | dB | III+DAB: 7; UHF: 5 |
| Numero uscite | | 1 |
| Livello uscita | dB μ V | III+DAB: 115; UHF: 120 |
| Connettori | | F femmina |
| Clipper | | Si |
| Filtro | | 5G |

| Caratteristiche generali | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Tensione alimentazione | V | 12 |
| Assorbimento | mA | 150 @12V |
| Impedenza | Ohm | 75 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Protezione | | IP43 |
| Conformità | | EN50083-2: 2006-06 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978106356 |
| Dimensioni imballo | mm | 124x57x118 |
| Dimensioni prodotto | mm | 120x50x105 |
| Peso lordo | Kg | 0.263 |
| Peso netto | Kg | 0.234 |
| Peso | Kg | 0.251 |