MAP3rUU 2 5G

Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil con 2 entradas (UHF, UHF) con ganancia de 28 dB y nivel de salida de hasta 116 dBµV en la banda UHF, amplificación independiente, ajustes de ganancia independientes (0-15 dB) para cada entrada y baja figura de ruido. 2 salidas y filtro integrado para 5G y 4G LTE de 694 MHz.

Especificaciones técnicas

- **Cumple con la normativa RED**: cada modelo cumple con los requisitos normativos de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidos en las últimas directivas europeas.
- Marco de ZAMA fundido a presión con cubiertas metálicas para un altísimo nivel de protección contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, lo que facilita la instalación.
- Selector para insertar la fuente de alimentación remota en la entrada UHF o en la entrada V+U, según el modelo.
- LED de estado para la correcta alimentación y correa de fijación apta para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MAP3rUU 2 5G		
Código		223776
Entradas		2
Tipo de entradas		UHF, UHF (**)
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Gane	dB	UHF: 28; UHF: 28
Ajuste de ganancia	dB	UHF: 15; UHF: 15
Figura de ruido	dB	UHF: 7
Salidas		2
Nivel máximo de salida	dBµV	UHF: 116
Conectores		F hembra
Clíper		No
Características generales		
Tensión de alimentación	V	12
Absorción	mA	80 @12V
Impedancia	Ω	75
Temperatura de funcionamiento	°C	De -10 a +55
Protección		IP43
Conformidad		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978106509
Dimensiones del embalaje	mm	125 x 60 x 110
Dimensiones del producto	mm	120 x 50 x 105
Peso neto individual	kg	0.234
Peso bruto individual	kg	0.251