MAP3rUU 2 5G

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât à 2 entrées UHF avec gain de 28dB et niveau de sortie jusqu'à **116dBµV en bande UHF**, amplification séparée, réglage de gain indépendant (0-15dB) pour chaque entrée et faible facteur de bruit. **2 sorties** et **filtre 5G et 4G LTE 694MHz intégré**.

Spécifications techniques

- Conforme à la **directive RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires en matière de spectre radioélectrique, de compatibilité électromagnétique et de sécurité définies dans les récentes directives européennes.
- Châssis en **ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences** (LTE Free).
- Le **boîtier de protection extérieur en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant d'activer la **téléalimentation sur l'entrée UHF**, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED de présence de l'alimentation et sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP3rUU 2 5G		
Code		223776
Entrées		2
Type d'entrées		UHF, UHF (**)
Fréquence UHF	MHz	470 - 694
Gain	dB	UHF: 28; UHF: 28
Réglage du gain	dB	UHF: 15; UHF: 15
Facteur de bruit	dB	UHF: 7
Sorties		2
Niveau maximum de sortie	dBµV	UHF: 116
Connecteurs		F femelle
Clipper		No
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	12
Consommation	mA	80 @12V
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978106509
Dimension emballage	mm	125 x 60 x 110
Dimensions produit	mm	120 x 50 x 105
Poids net individuel	kg	0.234
Poids individuel	kg	0.251