MAP3rUU 2 5G

Amplificatori da palo



Amplificatore con 2 ingressi (UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a **116dBµV in banda UHF**, amplificazioni separate, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. **2 uscite** e **filtro 5G e 4G LTE 694MHz integrato.**

Caratteristiche tecniche

- **RED Compliant**: ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

MAP3rUU 2 5G		
Codice		223776
Ingressi		2
Tipo ingressi		UHF, UHF (**)
Frequenza UHF	MHz	470 - 694
Guadagno	dB	UHF: 28; UHF: 28
Regolazione guadagno	dB	UHF: 15; UHF: 15
Figura rumore	dB	UHF: 7
Uscite		2
Livello massimo uscita	dBµV	UHF: 116
Connettori		F femmina
Clipper		No
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	12
Assorbimento	mA	80 @12V
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978106509
Dimensioni imballo	mm	125 x 60 x 110
Dimensioni prodotto	mm	120 x 50 x 105
Peso netto singolo	kg	0.234
Peso lordo singolo	kg	0.251